



公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀  
 ①.螺 丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽  
 ②.塑件主体: PA66, UL94V-0  
 ③.夹 子: 磷青铜, 镀镍  
 ④.方 盒: 黄铜, 镀镍  
 ⑤.塑件盖板: PA66,UL94V-0

电气性能  
 参考标准: UL IEC  
 额定电压: 300V 250V  
 额定电流: 8A 7A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V  
 耐 电 压: AC1500V\1Min  
 使用线径: 28-16AWG 0.5-1.5mm<sup>2</sup>

机械性能  
 温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭 力: 0.2Nm(2.04kgf.cm)  
 剥线长度: 6-7mm

**Ordering Information**

XD15EDG \* \* - \* - NP - \*

Type	默认=不带螺丝	Pitch	No. of Pins	Colour
V=直插		2.54~2.54mm	2-24 Pin	Y=Green
R=弯插		3.5~3.50mm	2~24 Pin	L=Blue
K=母座		3.81~3.81mm	2~24 Pin	O=Orange
		5.08~5.08mm	3~30Pin	R=Red
		7.62~7.62mm	.....	B=Black
				GR=Gray

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		<b>深圳讯答科技有限公司</b> ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd						
			DIM TOL		审核 CHECK								
			X.X ±0.30		批准 APPROVAL					产品名称 TITLE	3.50单排 插拔式 封闭 接线端子母座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20		比例 SCALE					产品料号 PART NO.	XD15EDGK-3.5-NP-V	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10		投影 Projection					材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°										

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)  
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)  
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)  
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)  
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)