


SPECIFICATIONS

Current Rating:3.0AMP
 Contact Resistance:10mΩMax
 Dielectric Strength:Min 1000V RMS
 Operation Temperature:-40°c to +105°c

Contact Material:Brass
 Contact Clip(4/6 finger):Becu(C17200)
 Accepted Pin:∅0.40 to 0.60mm
 Insulator Material:Polyester(UL94V-0)
 Standard: PPS
 Soldering temperature: 260°C±5° 5S



| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------|-------------|-------------|
| | | | GENERAL TOLERANCE | 制图 DRAWING | 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd | | | |
| | | | DIM TOL | 审核 CHECK | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批准 APPROVAL | 产品名称 TITLE | 2.54 双排 圆直排母 L7.43 (塑高3.0) | 版本 REV. | A |
| | | | X.XX ±0.20 | 比例 SCALE | 产品料号 PART NO. | XDM254C-2-N-Z-3.0-XX | 单位 UNITS | mm |
| | | | X.XXX ±0.10 | | 投影 Projection | 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET |
| 1 | 初版发行 | | Angle ±3.0° | | | | | |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | | | | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)