



SPECIFICATIONS

- 1、 Current Rating: 2A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperatur Range: -25°C~ +85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、 Material: Housing Nylon66 UL94-VO

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	XD-PH-2Y-X	2.00	5.80
3	XD-PH-3Y-X	4.00	7.80
4	XD-PH-4Y-X	6.00	9.80
5	XD-PH-5Y-X	8.00	11.80
6	XD-PH-6Y-X	10.00	13.80
7	XD-PH-7Y-X	12.00	15.80
8	XD-PH-8Y-X	14.00	17.80
9	XD-PH-9Y-X	16.00	19.80
10	XD-PH-10Y-X	18.00	21.80
11	XD-PH-11Y-X	20.00	23.80
12	XD-PH-12Y-X	22.00	25.80
13	XD-PH-13Y-X	24.00	27.80
14	XD-PH-14Y-X	26.00	29.80
15	XD-PH-15Y-X	28.00	31.80
16	XD-PH-16Y-X	30.00	33.80

Ordering Information

XD - PH - N \*\*\* - \*

Pin Type Colour  
 插脚数 插脚类型 颜色  
 AW=宽脚 AW=窄脚 AW=扁脚 AW=圆脚 V=垂直

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	10	<b>深圳讯答科技有限公司</b> ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	PH (2.00) 单排 孔座	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-PH-NY-X	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [chxunda](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)  
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)