

Filament lamp, Bi-Pin T 1¼ base, 28 V**1.90.180.475/0000****Electrical characteristics**

Rated voltage	28 V
Rated current	0.03 A
Rated power	0.84 W

Other specifications

Diameter max.	4.3 mm
Length	10.5 mm
Medium operating life AC	5000 h
Socket	Bi-Pin T 1¼
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Lamps category](#):

Click to view products by [C&K manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[5AB](#) [6180](#) [8111](#) [8623](#) [912](#) [120PS](#) [1224](#) [DE603](#) [DW50](#) [IFL-LX2162-16T](#) [C9A](#) [C9A](#) [3015](#) [303](#) [19](#) [PR13](#) [268](#) [GT-NE6H1225T](#)
[CM5004WW](#) [32-2211T](#) [323](#) [509K](#) [5314N1](#) [5314N2](#) [WWT1-EW10/GRN](#) [4925H1](#) [DW07](#) [10C7DC-120V](#) [1141](#) [MS25231-313](#) [E73](#) [CM2](#)
[7683EBP](#) [8553](#) [XE135B](#) [WWT2-EW34BLA](#) [6S6/30V](#) [7367](#) [1301910036](#) [7A1H](#) [8630FBBB](#) [85](#) [106](#) [105](#) [BGF717-UV1](#) [1974D](#) [1495](#) [373](#)
[400](#) [502](#)