

**LED T 4.5 superbright, red, 24 V****1.90.690.331/0000****Electrical characteristics of LED**

Max. current, $I_F$	13 mA
LED wavelength typ.	630
Forward voltage typ. $U_F$ at $I_F$	24
LED breakdown voltage $U_R$ bei $I_F$	24
Light intensity	90

**Other specifications**

Socket	T 4.5
Color	red
Ambient temp. operating min.	-30 °C
Ambient temp. operating max.	+65 °C
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Replacement Lamps - Based LEDs](#) category:*

*Click to view products by [C&K](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5855325F](#) [586-0001-801F](#) [586-0001-805F](#) [586-1A01-101F](#) [LAPD-1A](#) [LAPD-1R](#) [LAPD-2R](#) [LAPD-6W](#) [LE-4MF-12R](#) [SSP-1156B153S12](#)  
[SSP-1157B156U12](#) [SSP-13MB152UP12G](#) [SSP-3MB93S12G](#) [SSP-4SE103S12G](#) [SSP-4SE106U12G](#) [SSP-D29E10SUGC-12V](#) [558521-1](#) [560-0101F](#) [560-0103F](#) [LAPD-1W](#) [LAPD-6R](#) [LE-4MF-12Y](#) [585-1115F](#) [560-0104F](#) [585-1113](#) [585-1113F](#) [586-2706-220F](#) [586-6403-206F](#)  
[MGRG812D](#) [585-1223F](#) [SSP-D29E10SIC-12V](#) [SSP-4SE102UP12G](#) [SSP-3MB96U12G](#) [SSP-24MDB156U12G](#) [SSP-24MDB152UP12G](#) [SSP-24MB153S12G](#) [SSP-1156B157U12](#) [A22NZ-L-AB](#) [586-1A02-101F](#) [585-1413F](#) [SLL-05EY](#) [A22NZ-L-AE](#) [A22NZ-L-OC](#) [586-1A05-101F](#)  
[560-0203F](#) [586-2206-205F](#) [SSP-LXS1826U16A](#) [1835LS3-W-CW](#) [A22NZ-L-GB](#) [MS200-NFW2](#)