

**LED BA 9s (MBC/MCC) superbright, yellow, 24 V****1.90.690.343/0000****Electrical characteristics of LED**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Max. current, $I_F$                   | 15 mA |
| LED wavelength typ.                   | 621   |
| Forward voltage typ. $U_F$ at $I_F$   | 24    |
| LED breakdown voltage $U_R$ bei $I_F$ | 24    |
| Light intensity                       | 250   |

**Other specifications**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Socket                       | BA 15d |
| Color                        | yellow |
| Ambient temp. operating min. | -30 °C |
| Ambient temp. operating max. | +75 °C |
| ROHS compliant               | yes    |
| REACH compliant              | yes    |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Replacement Lamps - Based LEDs](#) category:*

*Click to view products by [C&K](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LAPD-1A](#) [LAPD-1R](#) [LAPD-2R](#) [LAPD-6W](#) [LSTD-M4S](#) [SSP-1156B153S12](#) [SSP-1157B156U12](#) [SSP-LXS110818BA](#) [560-0101F](#) [560-0103F](#)  
[LAPD-1W](#) [LAPD-6R](#) [560-0104F](#) [585-1113](#) [SSP-LXC1283S24](#) [SSP-3MB96U12G](#) [SLL-05EY](#) [1.90.690.684/0000](#) [560-0203F](#) [586-2206-](#)  
[205F](#) [SSP-LXS1826U16A](#) [LATD-2JW](#) [24LS4-G1](#) [24LS4-R1](#) [MF200-NFW5H](#) [MB403-W60-CW-BP](#) [387LP-A](#) [1819LS2-G-CG](#) [387LP-R](#)  
[387LP-B](#) [387LP-W](#) [387LP-G](#) [6S6LS155-CWR](#) [130MBLS-G-CG](#) [5000404LAMP](#) [E10SB12A](#) [E10SB130A](#) [E10SB24A](#) [E10SG12A](#)  
[E10SG130A](#) [E10SG24A](#) [E10SR12A](#) [E10SR130A](#) [E10SW12A](#) [E10SY12A](#) [E10SY130A](#) [6S6LS130-CWW](#) [MF200-BCG12H](#) [MF200-](#)  
[NFR5H](#) [24L4-B1](#)