

**LED Bi-Pin T 1 superbright, yellow, 24 V****1.90.690.353/0000****Electrical characteristics of LED**

Max. current, $I_F$	11 mA
LED wavelength typ.	630
Forward voltage typ. $U_F$ at $I_F$	24
Light intensity	80

**Other specifications**

Socket	Bi-Pin T 1
Color	yellow
Ambient temp. operating min.	-30 °C
Ambient temp. operating max.	+65 °C
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [LED Replacement Lamps - Based LEDs](#) category:*

*Click to view products by [C&K](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LAPD-1A](#) [LAPD-1R](#) [LAPD-2R](#) [LAPD-6W](#) [LSTD-M4S](#) [SSP-1156B153S12](#) [SSP-1157B156U12](#) [SSP-LXS110818BA](#) [560-0101F](#) [560-0103F](#)  
[LAPD-1W](#) [LAPD-6R](#) [560-0104F](#) [585-1113](#) [SSP-LXC1283S24](#) [SSP-3MB96U12G](#) [SLL-05EY](#) [1.90.690.684/0000](#) [560-0203F](#) [586-2206-](#)  
[205F](#) [SSP-LXS1826U16A](#) [LATD-2JW](#) [24LS4-G1](#) [24LS4-R1](#) [MF200-NFW5H](#) [MB403-W60-CW-BP](#) [387LP-A](#) [1819LS2-G-CG](#) [387LP-R](#)  
[387LP-B](#) [387LP-W](#) [387LP-G](#) [6S6LS155-CWR](#) [130MBLS-G-CG](#) [5000404LAMP](#) [E10SB12A](#) [E10SB130A](#) [E10SB24A](#) [E10SG12A](#)  
[E10SG130A](#) [E10SG24A](#) [E10SR12A](#) [E10SR130A](#) [E10SW12A](#) [E10SY12A](#) [E10SY130A](#) [6S6LS130-CWW](#) [MF200-BCG12H](#) [MF200-](#)  
[NFR5H](#) [24L4-B1](#)