

## Female quick-connect terminal DIN 46340-B 2.8-1-MS

### 5.37.540.024/8622

With latching detent for mating with a multipole connector.



#### Other specifications

Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	amplitude < 50g, 11ms, half sinusoidal
Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	+55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Flame class acc. to UL 94	V 0
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	10 g at 20 ... 500 Hz
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Switch Fixings](#) category:*

*Click to view products by [C&K](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[893102000](#) [00-5150](#) [LZZ1A](#) [0098.9234](#) [61-9451.0](#) [M2PA-5011](#) [630155](#) [635401](#) [6PA113](#) [6PA147-E6](#) [6PA148-E6](#) [6PA32](#) [6PA9](#) [700109](#)  
[700303A56](#) [700C1GRY](#) [700C2GRN](#) [704-6001](#) [704.960.9](#) [704.965.2](#) [704.965.6](#) [704.966.0](#) [7089-3](#) [710082-B11](#) [71M1048](#) [757200264](#)  
[764300000](#) [MHU35](#) [MHU37](#) [807039-1](#) [825.003.011](#) [825.005.011](#) [825.053.011](#) [825.055.011](#) [826.000.071](#) [827.020.011](#) [827.400.021](#)  
[835.900.023](#) [MML52C10C](#) [MML52E10C](#) [MML92HGH](#) [MML93K](#) [84211M02CNNS](#) [84212M02CNNS](#) [84217A8.0LNOS](#) [842.500.011](#)  
[843.000.011](#) [843187-000](#) [843487-000](#) [84-901](#)