

Female quick-connect terminal DIN 46340-B 2.8-1-MS

5.37.540.024/8622

With latching detent for mating with a multipole connector.



Other specifications

Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	amplitude < 50g, 11ms, half sinusoidal
Ambient temp. operating min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	+55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Flame class acc. to UL 94	V 0
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	10 g at 20 ... 500 Hz
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Switch Fixings](#) category:

Click to view products by [C&K](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[T92](#) [1302030523](#) [798204000](#) [843187-000](#) [843487-000](#) [MOR05](#) [GOUPILLE15X3G06](#) [A22L01AT1](#) [HG9Z-2K1](#) [12C1055-1](#) [12Q1452-2](#)
[1301260038](#) [1437612-7](#) [1530AABB](#) [B1440204](#) [NALDENG-B-SPL](#) [PAPHC22](#) [PAPLCONN](#) [PARR3](#) [PAWP9](#) [PAYPR6](#) [K16-VP-NUT](#) [K18](#)
[K35](#) [29Z2036-2](#) [A2268](#) [A3CT7122](#) [SP12](#) [2S09-09.0](#) [2SS09-08.0](#) [3-1437627-5](#) [39C1008-2](#) [MHU27](#) [BP1440804](#) [HWNP-SPL](#) [C0312.5](#)
[C0620](#) [C0810](#) [U10313](#) [U1676](#) [U369](#) [U916](#) [K36](#) [K39](#) [46W1133-1](#) [03-0023](#) [108565](#) [U3402](#) [W46](#) [VVA9CMD-100](#)