



## 电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	$50 \Omega$
2	频率范围	$0 \sim 6\text{GHz}$
3	工作电压	170V/MAX
4	绝缘电阻	$\geq 1000\text{M} \Omega$
	接触电阻	内导体 $\leq 5\text{m} \Omega$ , 外导体 $\leq 2.5\text{m} \Omega$
5	机械耐久性	500次
6	耐压	500Vrms (海平面)

## 材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

APPROVALS		DATE	DRAWING NO.		SCALE: 1:1		SHEET 1 OF 1	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	DL-MMCX-KE		RF CONNECTOR		PROJ.	
CHECKED								
APPROVALS								
TOLERANCES ARE		$30^{\pm 0.15}$	$\pm 0.30$	ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1	
		$10^{\pm 0.10}$	$\pm 0.20$				PROJ.	
		$5^{\pm 0.15}$	$\pm 0.10$	$\pm 2^{\circ}$	DRAWING NO.			
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.		CHANGE.	CHECK.	APPRO.	
	A		NEW					

DEALON 德之隆®  
ELECTRONICS CO.,LTD

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#)  
[7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)  
[040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#)  
[PL11C-026](#) [PL40-36](#) [PL71-9](#) [PL74C-221](#) [9408-1113-000](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R113240000](#) [R113240097](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#)