



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~3GHz
3	工作电压	500V _{rms}
4	绝缘电阻	$\geq 5000M \Omega$
5	接触电阻	内导体 $\leq 10m \Omega$, 外导体 $\leq 2.5m \Omega$
6	机械耐久性	500次
	耐压	1000V _{rms} (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

DEALON 德之隆®
ELECTRONICS CO.,LTD

RF CONNECTOR

DL-SMA-S513-13G

APPROVALS		DATE	TOLERANCES ARE		ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	30 ^{+0.15} 10 ^{+0.20} 5 ^{+0.13}	± 0.30	$\pm 2^\circ$	mm	1:1	
CHECKED								
APPROVALS								
PART NO.			DRAWING NO.					PROJ.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-3026](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#)
[7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-](#)
[002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-](#)
[802](#) [7406-1521-005](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [910A205F](#) [PL40-36](#) [PL71-9](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-](#)
[201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#) [R113053000W](#) [R113081000](#) [R113151000](#) [R113153000](#) [R113182000W](#)