



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~3GHz
3	工作电压	500V <sub>rms</sub>
4	绝缘电阻	≥5000M Ω
5	接触电阻	内导体≤10m Ω, 外导体≤2.5m Ω
5	机械耐久性	500次
6	耐压	1000V <sub>rms</sub> (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	D. YNi2/Au0.1

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

  

APPROVALS		DATE	ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	RF CONNECTOR	
CHECKED			DL-SMB-JE	
APPROVALS			PART NO.	

  

TOLERANCES ARE		ANGLE	UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
30 <sup>±0.15</sup>	±0.30	±2°			
10 <sup>±0.10</sup>	±0.20				
5 <sup>±0.05</sup>	±0.10				

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:*

*Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#)  
[7003-1572-002](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7101-1541-010](#) [7105-1521-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-](#)  
[040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#)  
[PL11C-026](#) [PL40-36](#) [PL71-9](#) [PL74C-221](#) [9408-1113-000](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R112186000](#)  
[R113053000W](#) [R113082097](#) [R113236000](#) [R113240000](#) [R113240097](#) [R114083000](#) [R114670000W](#) [R123415000W](#) [R124072220W](#)