



RECOMMENDED P.C.B HOLE LAYOUT  
COMPONENT SIDE VIEW(TOLERANCE: +/-0.05)

技术规格:

1:电性能

- 1.1 额定电流: 1.8A
- 1.2 接触电阻: 30mΩ MAX
- 1.3 绝缘电阻: 1000MΩ MIN 500V DC
- 1.4 耐压测试: 500V AC

2:机械性能

- 2.1 插入力: 3.57kgf MAX
- 2.2 拔出力: 1.00kgf MIN
- 2.3 使用寿命: 5000次
- 2.4 耐温性: 烤箱测试: 温度260±5℃, 时间5分钟
- 2.5 工作温度: -30℃~+80℃

3:材质及表面处理:

- 3.1 胶芯: LCP 黑色 UL94V-0
- 3.2 端子: C5191, 镍底, 镀金3.0μ
- 3.3 外壳: C2680, 表面镀镍60μ
- 3.4 符合ROHS的要求

德艺隆电子有限公司

名称	MICRO 5P 四脚平口无柱 6.2MM	
TITLE:	USB-MR-D-033	
料號	PART NO.	USB-MR-D-033
圖號	DWG. NO.	
SCALE	1:1	UNIT:mm A4
DATE	2018/02/15	SHEET: 1 of 1
REV	日期	
NO.	REV	
ECN(DCN)	NO.	DESCRIPTION
A	2018/02/15	NEW
吳曉濤	金俊林	吳曉濤
沈豐	承源	沈豐
CHANGE	APPRO.	CHANGE
DRAW	繪圖員	吳曉濤
DESIGN	設計	吳曉濤
CHECK	校閱	金俊林
APPRO.	承認	金俊林
General Tolerance	±0.30	
.X	±0.20	
.XX	±0.10	
.XXX	±0.05	
Angle Tolerance	±1.0°	
.X°	±0.5°	
.XX°	±0.2°	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:*

*Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[950](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBC111M5](#) [MUSBD11135](#) [17-200721](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [896-30-004-00-000000](#)  
[KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [A-USB](#)  
[A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVSCCG](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [MUSBC11135](#) [USBF21ZNSCC](#) [USBBFTV6ZC](#)  
[MUSBB151341](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [TJ-105](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [UB-20PMFP-LC7001](#) [USBFTVC6MRG](#)  
[UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#) [USBFTVC7ZC](#) [UB-20AFMM-LL7A01](#) [USBFTVC2MN](#) [CAP-WCCMLPB1](#) [1310-1031-01](#) [2041386-1](#)  
[2274475-3](#) [UB-20BMFA-SL8001](#) [UB-20PMFP-SC8003](#)