



**SPECIFICATIONS**

- 1、 Current Rating: 1A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、 Temperature Range: -25°C~+85°C
- 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 100MΩ Min
- 6、 Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- 7、 Material: Phosphoric bronze Tin-plated
- 8、 Applicable Wire Sizes: AWG#28~32#



ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

APPROVALS		DATE	DRAWING NO.	
DRAWN	G.M.Chen	2014/8/18	X1251-T-PN	
CHECKED			SCALE: 1:1	
APPROVALS		ANGLE	SHEET 1 OF 1	
TOLERANCES ARE		±2°	PROJ.	
30 <sup>±0.15</sup>	±0.30			
10 <sup>±0.10</sup>	±0.20			
5 <sup>±0.05</sup>	±0.10			

**DEALON 德之隆**  
ELECTRONICS CO.,LTD

1.25mm Crimp Style Connectors

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Terminals](#) category:*

*Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [626-0194](#) [63-S](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/109H01](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1936](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2007](#) [701-2013](#) [701-2018](#) [701-2069](#)