

- SPECIFICATIONS**
1. Current Rating: 1A AC, DC
 2. Voltage Rating: 50V AC, DC
 3. Temperature Range: -25°C~+85°C
 4. Contact Resistance: 20mΩ Max
 5. Insulation Resistance: 100MΩ Min
 6. Withstanding Voltage: 500V AC/minute
 7. Material: Phosphoric bronze Tin-plated
 8. Applicable Wire Sizes: AWG#26~32#

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			

APPROVALS		DATE
DRAWN	G.M.Chen	2014/8/18
CHECKED		
APPROVALS		


TOLERANCES ARE	ANGLE	PART NO.	UNIT:	SCALE:	SHEET
30 ^{±0.15} 10 ^{±0.10} 5 ^{±0.05}	±0.30 ±0.20 ±0.15	X1253-T-PN	mm	1:1	1 OF 1
	±2°	DRAWING NO.			PROJ. 

DEALON 德之隆
ELECTRONICS CO.,LTD

TITLE: 1.25mm Crimp Style Connectors

PART NO. X1253-T-PN

UNIT: mm SCALE: 1:1 SHEET 1 OF 1

DRAWING NO. PROJ. 

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [626-0194](#) [63-S](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/109H01](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/29-5S](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1936](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2007](#) [701-2013](#) [701-2018](#) [701-2069](#)