



Recommend PCB Layout

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 适用线规: AWG#30~#22
4. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
5. 额定电流: 3.0A
6. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
7. 耐压值: 1000V AC/minute。
8. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
1	2.50	7.50
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	10.00	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

APPROVALS		DATE	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	
CHECKED			
APPROVALS			
TITLE:		Connector	
PART NO.	XH-□□AW		
UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1	
DRAWING NO.	PROJ.		
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.
	A		NEW
			CHANGE.
			CHECK.
			APPRO.
TOLERANCES ARE: $30^{\sim}100^{\mu}\text{m}$ ±0.30 ANGLE ±2° $10^{\sim}30^{\mu}\text{m}$ ±0.20 $5^{\sim}10^{\mu}\text{m}$ ±0.15 ~ 5 ±0.10			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#)
[FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-41-018-10-001000](#)