



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: -25° C~85° C.
3. 适用线规: AWG#30~#22.
4. 额定电压: 250V DC/AC (rms).
5. 额定电流: 3.0A.
6. 接触电阻: ≤20mΩ.
7. 耐压值: 1000V AC/minute.
8. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
2	2.50	7.50
3	5.00	10.00
4	10.00	12.50
5	10.00	15.00
6	12.50	17.50
7	15.00	20.00
8	17.50	22.50
9	20.00	25.00
10	22.50	27.50
11	25.00	30.00
12	27.50	32.50
13	30.00	35.00
14	32.50	37.50
15	35.00	40.00
16	37.50	42.50

APPROVALS		DATE	TITLE:	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	Connector	
CHECKED				
APPROVALS				
PART NO.		XH-□□□□		
UNIT: mm		SCALE: 1:1		
DRAWING NO.		SHEET 1 OF 1		
TOLERANCES ARE		PROJ.		
30 ^{±0.15}	±0.30			
10 ^{±0.10}	±0.20			
5 ^{±0.05}	±0.15			
APPROVALS		CONNECTOR		
CHANGE.	CHECK.	APPRO.		
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	
	A		NEW	

DEALON 德之隆®
ELECTRONICS CO.,LTD

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#)
[63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#) [65817-010LF](#)
[65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#)
[70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#) [FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#)
[800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#) [803-41-018-10-001000](#) [803-43-014-20-001000](#)