


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收线、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25°C~85°C。
3. 额定电压: 50V, AC, DC。
4. 接触电阻: ≤0.02Ω。
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ。



Poles	Dimensions(mm)		Poles	Dimensions(mm)	
	A	B		A	B
02	1.50	4.50	08	10.50	13.50
03	3.00	6.00	09	12.00	15.00
04	4.50	7.50	10	13.50	16.50
05	6.00	9.00	11	15.00	18.00
06	7.50	10.50	12	16.50	19.50
07	9.00	12.00	13	18.00	21.00

APPROVALS		DATE	PART NO.		TITLE:	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	ZH-XXA		ELECTRONICS CO.,LTD	
CHECKED			1.5 Pitch 直插			
APPROVALS			UNIT: mm	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1	
TOOLERANCES ARE			±0.30	±0.20	PROJ. 1 OF 1	
			±0.10	±0.15		
			±0.10	±0.10		
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.		CHANGE.	CHECK.
	A		NEW			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [DEALON](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#)
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#)
[FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)
[803-41-018-10-001000](#)