

BTE

FEATURES

- ※ Guiding post offers easy orientation
- ※ Ultra-low profile


APPLICATION

- ※ Notebook
- ※ Smart phone


SPECIFICATION

Contact Rating	1mA, 5V DC
Contact Resistance	2Ω max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 100V DC
Dielectric Strength	100V AC/1 minute
Operating Force	50gf max.
Travel	1.03mm
Operating Life	100,000 cycles
Operating Temp.	-10°C ~ +60°C
Storage Temp.	-20°C ~ +70°C

CIRCUIT




HOW TO ORDER




PACKAGE

<Tape & Reel>
2600 pcs

BTE



BTE-P



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Detector Switches](#) category:

Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[E3S-LS5C4S](#) [ESE-11MH2](#) [21075-6](#) [K2CU-F20A-EGS](#) [ESE-24CMV6T](#) [K2CU-F20A-F AC220](#) [SPVQ850500](#) [D3DM0001E](#) [D3C 1003E](#)
[D3DM0003A](#) [ESE-11MH3](#) [ESE-11MH5T](#) [ESE-13H05A](#) [ESE-13V05B](#) [ESE-13V05C](#) [ESE-13V05D](#) [ESE-18L13A](#) [ESE-18L63A](#) [ESE-](#)
[18LF01](#) [ESE-18RF01](#) [ESE-18RJ01](#) [ESE-20C321](#) [ESE-20C323](#) [ESE-20C443](#) [ESE-20D421](#) [ESE-20D441](#) [ESE-23F001](#) [ESE-23F005](#) [ESE-](#)
[23J001](#) [ESE-23J005](#) [ESE-23J105](#) [ESE-24CSH1](#) [ESE-24CSH6](#) [ESE-24CSV3](#) [ESE-24MV6T](#) [ESE-24SH6](#) [ESE-31R11T](#) [ESE-23F101](#) [ESE-](#)
[20D321](#) [ESE-20C421](#) [ESE-18RJ02](#) [ESE-13V01D](#) [ESE-13V01C](#) [ESE-13H01B](#) [ESE-11MH1T](#) [ESE-11MH2T](#) [ESE-11MV1](#) [ESE-31L11T](#)
[D7A1](#) [D7A2](#)