



LTL

FEATURES

- ※Soft actuation feeling
- ※Long travel of 1.3mm
- ※Wide stem for easy operating


APPLICATION

- ※Automotive
- ※Instrumentation
- ※Audio


SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max. 500V DC
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	300V AC/1 minute
Operating Force	200±50gf/350±100gf
Travel	1.3mm
Operating Life	30,000 cycles (350gf) 100,000 cycles (200gf)
Operating Temp.	-40°C ~ +85°C
Storage Temp.	-40°C ~ +85°C

HOW TO ORDER



CIRCUIT






PACKAGE

<Tape & Reel>
900 pcs

TACT SWITCH

LTL-6



P.C.B. LAYOUT

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [Diptronics](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62NV](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [ADTSM31NVTR](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [B3WN6002S](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#)