



版本	描述	绘制	日期	核准
A	首次发行	陈涛	2022/09/10	张耀南

\*号尺寸为重点

技术要求

1、绝缘阻抗:电压DC500V 5KM ohm;AC2000V 60S, <1mA

2、工作温度:-45°C~100°C

3、胶芯硬度: 90A

4、主体与胶芯颜色一致

材质:

主体: 挤压铝合金

插针: 铜镀镍

胶芯: 橡胶

胶芯颜色:

红色(RED): pantone 199C

蓝色(BLUE): pantone 286C

黑色(BLACK)

NOTE:		公差	X. ±0.20		dosinconn DOSIN INDUSTRIAL (HK) CO., LTD 东莞市德索五金电子有限公司 Dongguan Dosin Hardware Electronics Co., Ltd.	Web: <a href="http://www.dosinconn.com">http://www.dosinconn.com</a> dosin2005@dosin-china.com Tel: (0086) 769-81153906 Fax: (0086) 769-81875836
绘制:	日期:		X.X ±0.10			
陈涛	22/09/11	视图	X.XX ±0.05	料号: DS868MCS0033	版本	A
审核:		单位	Angular ±5°	客户料号:	页码: 1 OF 1	
核准:		比例	1 : 1			

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:*

*Click to view products by [dosinconn](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[600273N007](#) [6134-336-13149](#) [6134-337-11149](#) [6134-337-2390](#) [6134-341-17149](#) [67-02E12-60PX](#) [CXS3102A181S](#) [75-190611-03S](#) [75-474014-05S](#) [75-474211-03P](#) [75-474618-04S](#) [75-474620-07P](#) [799539-000](#) [805-005-07NF11-19PC](#) [805-005-07NF15-7PA](#) [FMP.2M.310.XLCT](#) [836783-1](#) [862256-1](#) [866857-1](#) [867865-1](#) [PT08P-14-19S](#) [PT08P-14-5S](#) [QCM019PC2DC012B](#) [121583-0217](#) [121667-0020](#) [RD10A16-19-P6CS051/1](#) [RD16A14-12-S6CS051/2](#) [1301240268](#) [1301240275](#) [DCU-08BFEA-LL7001](#) [RM15WTP-CP\(5\)\(71\)](#) [14482](#) [16283-18](#) [1877910-1](#) [206039-3](#) [206323-1](#) [207002-2](#) [207682-1](#) [CA06COME14SA7P](#) [211777-1](#) [JL04-1012CK\(05\)-R](#) [JL04V-2A28-11PE-R](#) [JL04V-2E10SL-3PE-B-R](#) [JL04V-2E20-15PE-B-R](#) [JL04V-2E20-4PE-B-R](#) [JL04V-6A24-11SE-EB-R](#) [JN1AS04MK1X](#) [JN1HS10PLKS2](#) [JN2AS04MK2X-R](#) [JN2DS10SL3-R](#)