



建议面板开孔尺寸

技术特性
 温度范围: -25°C~+80°C
 额定电压: 30V
 额定电流: 2A
 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$



PIN位分布(前视图)
 M12 A-Code 8Pin 公头



E	防水圈	橡胶	黑色	1PCS
D	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
C	外壳 直通牙	黄铜	镀镍	1PCS
B	胶芯	PA66	黑色	1PCS
A	PIN针	黄铜	镀金	8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

The View 单位 mm 比例 SCALE 1:1	料号 Part Number DS869MCS0489	产品名称 Product name M12 8Pin 公前锁 直通牙
图号 Drawing NO 文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用	江门市德索连接器有限公司 Jiangmen Dosing Connector Co., LTD Web: https://www.dosing.com.cn/ Mailbox: sale@dosing.cn Tel: 0086/769-81153906	未注公差 Unmarked tolerance 零部件 Parts X: ± 0.30 XX: ± 0.20 XXX: ± 0.10 角度 angle $\pm 3^\circ$
审核 Check 客户确认 Customer confirmation 	绘图 Draw drawing 扶刘	日期 Date 2023/11/24

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2023/11/24

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:

Click to view products by [dosinconn](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[600273N007](#) [6134-336-13149](#) [6134-337-11149](#) [6134-337-2390](#) [6134-341-17149](#) [67-02E12-60PX](#) [CXS3102A181S](#) [75-190611-03S](#) [75-474014-05S](#) [75-474211-03P](#) [75-474618-04S](#) [75-474620-07P](#) [799539-000](#) [805-005-07NF11-19PC](#) [805-005-07NF15-7PA](#) [FMP.2M.310.XLCT](#) [836783-1](#) [862256-1](#) [866857-1](#) [867865-1](#) [PT08P-14-19S](#) [PT08P-14-5S](#) [QCM019PC2DC012B](#) [121583-0217](#) [121667-0020](#) [RD10A16-19-P6CS051/1](#) [RD16A14-12-S6CS051/2](#) [1301240268](#) [1301240275](#) [DCU-08BFEA-LL7001](#) [RM15WTP-CP\(5\)\(71\)](#) [14482](#) [16283-18](#) [1877910-1](#) [206039-3](#) [206323-1](#) [207002-2](#) [207682-1](#) [CA06COME14SA7P](#) [211777-1](#) [JL04-1012CK\(05\)-R](#) [JL04V-2A28-11PE-R](#) [JL04V-2E10SL-3PE-B-R](#) [JL04V-2E20-15PE-B-R](#) [JL04V-2E20-4PE-B-R](#) [JL04V-6A24-11SE-EB-R](#) [JN1AS04MK1X](#) [JN1HS10PLKS2](#) [JN2AS04MK2X-R](#) [JN2DS10SL3-R](#)