



1. 电气特性

- 1.1 阻抗: 50 Ohm
- 1.2 工作频率: DC-3 GHz
- 1.3 S.W.R.: ≤ 1.5
- 1.4 工作电压: 335 V/max
- 1.5 绝缘电阻: 5000 Mohm
- 1.6 接触电阻: 中心接触: 3 Mohm
- 1.7 外接触: ≤ 2 mohm

产品型号: SMA-KE-P902

产品材质: 黄铜 表面镀金

外螺纹母针半螺牙SMA-KE直角(180度)-P偏位四角

2. 工作环境

- 2.1 工作温度范围: -55°C ~ +125°C
- 2.2 盐雾试验: 48H

		DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司 SHENZHEN DREAMLNK TECHNOLOGY CO., LTD			
		Tolerance 未注公差		Part Name. 品名	
.X ±0.2		Material. 材		SMA-KE-P901	
.XX ±0.10		Finish. 理			
.XXX ±0.05		Scale. 比例		Draw .	
未注角度公差 ±1°		REV. 版本/次		Check. 核	
		Unite. 位		App. 核准	
		mm		19.01.01	
		19.01.01		19.01.01	
		19.01.01		19.01.01	

3	PIN针 OD1.40*10.00	C3602 镀金3u"	SMA014010G-1858	1
2	绝缘体 OD4.18*7.20	PTFE 白色	SMA418072I-1751	1
1	螺牙本 SQ9.50*14.28	C3604 镀金1u"	SMA951428G-1460	1
部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors](#) / [Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [DreamLNK](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-3026](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#)
[7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-](#)
[002](#) [7105-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-](#)
[005](#) [7405-1521-802](#) [7406-1521-005](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9074-9513-000](#) [910A205F](#) [PL40-36](#) [PL71-9](#) [980-8666-005](#)
[1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#) [R113053000W](#) [R113081000](#) [R113151000](#) [R113153000](#)