



1. Electrical Characteristics

- 1.1 Impedance: 50 Ohm
- 1.2 Working Frequency: DC - 6 GHz
- 1.3 S. W. R. : ≤ 2.0
- 1.4 Working Voltage: 335V / max
- 1.5 Insulation Resistance: 1000 Mohm
- 1.6 Contact Resistance: Center Contact: 5 mohm
- 1.7 Outer Contact: ≤ 2.5 mohm

2. Environmental

- 2.1 Working Temperature Range: - 55 ° C ~ +125° C
- 2.2 Salt spray test: 48H

7	十齿华司	黄铜 镀金	1
6	螺母	黄铜 镀金	1
5	绝缘体	PTFE 白色	1
4	四角本体	黄铜 镀金	1
3	绝缘体	PTFE 白色	1
2	中心PIN	黄铜 镀金	1
1	螺牙本体	黄铜 镀金	1

部件序号	部件品名/规格	材料	零件编号	用量
------	---------	----	------	----

Rev.	日期	变更单号	变更者	Description. 内容
Date	BCN No.			

		DreamLNK® 深圳市骏晔科技有限公司			
Tolerance 未标注公差:		Part Name. 品名/规格			
.X ±0.2	Material. 材質	C/U Part No. 客戶料號			
.XX ±0.10	Finish. 處理	Part No. 料號		SMA-KWE906	
.XXX ±0.05	Scale. 比例	1:1	Draw. 繪圖	Check. 校對	App. 核准
未标注角度公差: ±1°	REV. 版本/次	A/0			
	Unit. 單位:	mm	19.03.15		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [DreamLNK](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39012/25-3026](#) [M39030/3-01N](#) [6501-1071-002](#) [6769](#) [7002-1541-010](#) [7002-1572-002](#) [7003-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7105-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-040](#) [7242-1511-000](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [7406-1521-005](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [910A205F](#) [PL40-36](#) [PL40-5](#) [PL71-9](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [120919](#) [R107003010W](#) [R110A172100](#) [R112186000](#) [R113053000W](#) [R113081000](#)