

Notes:

1. Color: Natural;
2. RoHS Compliant;
3. Top Hole: $\text{Ø}4.0 \pm 0.08\text{mm}$,
Panel Thickness: 1.57mm;
4. Bottom Hole: $\text{Ø}7.92 \pm 0.08\text{mm}$,
Panel Thickness: 6.4mm min.

Part No.	Part Name	Part No.	Part Name	A
41113	8G812V41113	41606	8G812V41606	4.8
41114	8G812V41114	41607	8G812V41607	6.4
41115	8G812V41115	41608	8G812V41608	9.5
41116	8G812V41116	41609	8G812V41609	11.1
41117	8G812V41117	41610	8G812V41610	12.7
41118	8G812V41118	41611	8G812V41611	15.9
41119	8G812V41119	41612	8G812V41612	19.1
41120	8G812V41120	41613	8G812V41613	22.2
Material: PA66 UL94 V2		Material: PA66 UL94 V0		

DREMEC Befestigungselemente GmbH

DATE

2020.03.16

DIMENSION

TOLERANCE

TITLE BLIND HOLE CIRCUIT BOARD SUPPORT

SCALE

FIT

$L \leq 4$

± 0.10

PART NAME 8G812V41113 MOLD NO. S0478 DRAW JF

UNIT

MM

$4 < L \leq 15$

± 0.20

PART NO. SEE TABLE MATERIAL SEE TABLE DESIGN JF

VERSION


A0

$15 < L \leq 50$

± 0.30

DWG NO. E4115 COLOR SEE NOTES APPROVAL FDL

VIEW



$50 < L \leq 100$

± 0.40

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Dremec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)