

Notes:

1. Color: Natural;
2. RoHS Compliant;
3. Top Hole: $\text{Ø}4.0 \pm 0.08\text{mm}$,
Panel Thickness: 1.57mm;
4. Bottom Hole: $\text{Ø}7.92 \pm 0.08\text{mm}$,
Panel Thickness: 6.4mm min.

Part No.	Part Name	Part No.	Part Name	A
41010	8G812V41010	41565	8G812V41565	4.8
41011	8G812V41011	41566	8G812V41566	6.4
41012	8G812V41012	41567	8G812V41567	9.5
41013	8G812V41013	41568	8G812V41568	11.1
41014	8G812V41014	41569	8G812V41569	12.7
41015	8G812V41015	41570	8G812V41570	15.9
41016	8G812V41016	41571	8G812V41571	19.1
41017	8G812V41017	41572	8G812V41572	22.2
Material: PA66 UL94 V2		Material: PA66 UL94 V0		

DREMEC Befestigungselemente GmbH

DATE

2020.03.16

DIMENSION

TOLERANCE

TITLE BLIND HOLE CIRCUIT BOARD SUPPORT

SCALE

FIT

$L \leq 4$

± 0.10

PART NAME 8G812V41010 MOLD NO. S0478 DRAW JF

UNIT

MM

$4 < L \leq 15$

± 0.20

PART NO. SEE TABLE MATERIAL SEE TABLE DESIGN JF

VERSION


A0

$15 < L \leq 50$

± 0.30

DWG NO. E4093 COLOR SEE NOTES APPROVAL FDL

VIEW



$50 < L \leq 100$

± 0.40

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Dremec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)