

Notes:

1. Color: Natural;
2. RoHS Compliant;
3. Top Hole: $\text{Ø}4.0 \pm 0.08 \text{ mm}$,
Panel Thickness: 0.79-1.98 mm;
4. Bottom Hole: $\text{Ø}7.92 \pm 0.08 \text{ mm}$,
Panel Thickness: 6.4 mm min.

Part No.	Part Name	Part No.	Part Name	A
41121	8G812V41121	41614	8G812V41614	6.4
41122	8G812V41122	41615	8G812V41615	9.5
41123	8G812V41123	41616	8G812V41616	12.7
41124	8G812V41124	41617	8G812V41617	15.9
41125	8G812V41125	41618	8G812V41618	19.1
41126	8G812V41126	41619	8G812V41619	22.2
Material: PA66 UL94 V2		Material: PA66 UL94 V0		

DREMEC Befestigungselemente GmbH

DATE

2020.03.16

DIMENSION

TOLERANCE

TITLE BLIND HOLE CIRCUIT BOARD SUPPORT

SCALE

FIT

$L \leq 4$

± 0.10

PART NAME 8G812V41121 MOLD NO. S0505 DRAW JF

UNIT

MM

$4 < L \leq 15$

± 0.20

PART NO. SEE TABLE MATERIAL SEE TABLE DESIGN JF

VERSION


A0

$15 < L \leq 50$

± 0.30

DWG NO. E4116 COLOR SEE NOTES APPROVAL FDL

VIEW



$50 < L \leq 100$

± 0.40

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Dremec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)