



Notes:

1. RoHS Compliant;
2. Top Hole: $\text{Ø}4.0 \pm 0.08\text{mm}$,
Panel Thickness: 1.6mm;
3. Bottom Hole: $\text{Ø}5.4 \pm 0.08\text{mm}$,
Panel Thickness: 1.6mm.

Part No.	Part Name	Part No.	Part Name	Part No.	Part Name	A
40578	8G820V40578	41345	8G820V41345	41445	8G820V41445	6.0
40579	8G820V40579	41346	8G820V41346	41446	8G820V41446	8.0
40580	8G820V40580	41347	8G820V41347	41447	8G820V41447	10.0
40581	8G820V40581	41348	8G820V41348	41448	8G820V41448	12.0
40582	8G820V40582	41349	8G820V41349	41449	8G820V41449	14.0
43455	8G820V43455	43457	8G820V43457	43456	8G820V43456	16.0
Material: PA66 UL94 V2 Color: Natural		Material: PA66 UL94 V0 Color: Natural		Material: PA66 UL94 V2 Color: Black		

DREMEC Befestigungselemente GmbH						DATE	2020.03.21	DIMENSION	TOLERANCE
TITLE	CUPPED REVERSE LOCKING CIRCUIT BOARD SUPPORT					SCALE	FIT	L ≤ 4	±0.10
PART NAME	8G820V40578	MOLD NO.	S0347	DRAW	PLK	UNIT	MM	4 < L ≤ 15	±0.20
PART NO.	SEE TABLE	MATERIAL	SEE TABLE	DESIGN	PLK	VERSION	A0	15 < L ≤ 50	±0.30
DWG NO.	E4037	COLOR	SEE TABLE	APPROVAL	FDL	VIEW		50 < L ≤ 100	±0.40

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Dremec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)