

Notes:

1. Material: TPV UL94 HB + PA66 UL94 V0;
2. Color: Black;
3. RoHS Compliant;
4. Top Hole: $\text{Ø}4.75 \pm 0.08$, Panel Thickness: 0.79-1.98mm;
5. Bottom Hole: $\text{Ø}4.75 \pm 0.08$, Panel Thickness: 0.79-1.98mm.

DREMEC Befestigungselemente GmbH

DATE

2020.03.16

DIMENSION

TOLERANCE

TITLE VIBRATION SHOCK DAMPENING SPACER

SCALE

FIT

$L \leq 4$

± 0.10

PART NAME 8GG01V41076

MOLD NO.

S0660

DRAW

PLK

UNIT

MM

$4 < L \leq 15$

± 0.20

PART NO. 41076

MATERIAL

SEE NOTES

DESIGN

PLK

VERSION

A0

$15 < L \leq 50$

± 0.30

DWG NO. E4203


COLOR

SEE NOTES

APPROVAL

FDL

VIEW



$50 < L \leq 100$

± 0.40

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:

Click to view products by [Dremec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [59781-6](#) [0098.9212](#) [6292-1](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7230-3](#) [72609-02](#) [CAPTIVE JACK](#)
[SCREW](#) [73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [7680](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#) [9521](#) [992763-3](#) [1-18024-0](#) [A168P1](#) [1-](#)
[24921-1](#) [125416-1](#) [1301810313](#) [1-306131-6](#) [1301830042](#) [1458](#) [1-59781-3](#) [18029-4](#) [NBX-10953](#) [NUT-16-3P-HEX-NICKEL](#) [20993.45098](#)
[21004-1](#) [21009-4](#) [21014-5](#) [21021-2](#) [CA24037A01](#) [22987-4](#) [240632-1](#) [240632-2](#) [89506-9801](#) [2504](#) [9031](#) [9-1393249-2](#) [2.5NZPNBU](#) [26-](#)
[0048PP](#) [27210-1](#) [27210-8](#) [9318](#) [9520](#)