


CUT-OUT

Nut Torque:5 ~ 14Nm
 Protection Grade:IP67,IK08
 Shell:Brass,Ni Plating
 Base:PA66
 Lamp Type:LED
 Forward current : 20mA MAX
 Lamp Life:50000H
 Beads Color:Green
 Lamp voltage:220V AC
 Operating Temperature:-20°C~80°C
 Relative Air Humidity:45%~85%
 Safety Approval:



					 D-SWITCH [®] 东莞市德崧电子有限公司 D-SWITCH ELECTRONICS CO.,LTD				
		公差 TOLERANCES		.X± 0.5	.XX± 0.3	角度 ANGLE ±1°		单位 DIMENSION UNIT	mm.
		版本 VERSION	A0	比例尺 SCALE	1:1	日期 DATE	2021.06.08	品名 TITLE	图号 DRAWING NO
		核准 APPROVED BY		核对 CHECKED BY		绘图 DRAWN BY	孙成	PBM-8I11-FS-G1-S220-B8S	PBM-8I11-FS-G1-S220-B8S_A0
版本 VER.	变更说明 CHANGE DESCRIPTION	日期 DATE	ECN NO.						

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [D-SWITCH](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)