

10-2H25.2045 - Single-LED



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Allgemeine Attribute

Gewicht	0,002 kg
Betriebsstrom	2 mA \pm 15 %
Betriebsspannung	230 V AC +10 %


Ausleuchtung

Sockel	BA9s
LED-Farbe	grün

Optik

Lichtstärke	300 mcd
Dom. Wellenlänge	525 nm

Abmessungen



Hinweise

Die max. Gesamtlänge der Lampe darf 25 mm nicht übersteigen
Elektrische und optische Daten sind bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemessen
Die aufgeführten 6 VDC, 24 VDC Bi-colour, 130 VAC, 130 DC und 230 VAC Typen sind alle mit einer Verpolungsschutzdiode gefertigt
Technologiebedingte Helligkeits- und Wellenlängenschwankungen der LEDs können zu sichtbaren Unterschieden bei der Ausleuchtung führen

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Panel Mount Indicators / Switch Indicators](#) category:

Click to view products by [EAO](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LW1A-P1-GD](#) [LW1A-P1-W](#) [01-931.3](#) [01-152.025](#) [73.362.4028.0](#) [750-1520](#) [9001OA120](#) [A0142N5](#) [A3DT-500Y](#) [AL6M-LK3-R](#) [AL6M-P7P-A](#) [AOLQW-2B0600](#) [AP1M255-A](#) [APD106LN-G](#) [APD106LN-S](#) [APN1126-G](#) [APS122DN-W](#) [ASLWLD-G](#) [ASLWLD-R](#) [ATN2100](#) [AYLW4L-A](#) [18-237.035](#) [18-945](#) [HW1A-L1-GD](#) [HW1A-P2-GL](#) [HW1X-BM411-R](#) [HW2A-L1-GL](#) [HWAZ1N-OB](#) [PA2100/2](#) [PA2200/1](#) [PA2SHIELD](#) [PAMR25](#) [LA3P-1C03V-Y](#) [96-923.5](#) [A0244J2](#) [LSPD-120A](#) [LSPD-1Y](#) [LSPD-6A](#) [LSPD-6DA](#) [LSPD-6DW](#) [LSPD-6DY](#) [LSPD-6R](#) [LSPD-6W](#) [18-946](#) [AL6H-LK3-A](#) [AL6H-P4-JW](#) [AL6M-LK1-MG](#) [AP8M155-G](#) [APD106LN-W](#) [APN106L-O](#)