



Aufbau:

Keramikrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20

Verpackungsmöglichkeiten:

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Ceramic tube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20

Packing options:

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Verlustleistung power dissip. Max [W]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
632.707	100 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	2.500	1,6	0,0582
632.708	125 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	2.000	1,6	0,0491
632.709	160 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.900	1,6	0,10
632.710	200 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.500	1,6	0,11
632.711	250 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.300	2,5	0,53
632.712	315 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.100	2,5	0,66
632.713	400 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	1.000	2,5	0,49
632.714	500 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	800	2,5	1,70
632.715	630 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	700	2,5	3,35
632.716	800 mA	500 V	1.000 A / 500 V~	600	2,5	5,75
632.717	1 A	500 V	1.000 A / 500 V~	500	2,5	1,63
632.718	1,25 A	500 V	1.000 A / 500 V~	400	2,5	4,30
632.719	1,6 A	500 V	1.000 A / 500 V~	350	2,5	6,66
632.720	2 A	500 V	1.000 A / 500 V~	300	2,5	20,72
632.721	2,5 A	500 V	1.000 A / 500 V~	300	4	45,32
632.722	3,15 A	500 V	1.000 A / 500 V~	250	4	55,37
632.723	4 A	500 V	1.000 A / 500 V~	200	4	36,00
632.724	5A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	61,00
632.725	6,3 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	155,19
632.726	8 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	170,24
632.727	10 A	500 V	1.000 A / 500 V~	150	4	333,00

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungsstrom Rated current	2,1 I _{rat}		2,75 I _{rat}		4 I _{rat}		10 I _{rat}	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
100 mA – 10 A	900 s	400 ms	20 s	150 ms	2 s	20 ms	300 ms	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cartridge Fuses](#) category:

Click to view products by [Eska](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBO-20](#) [MDM-4/10](#) [MDQ-V-15/100](#) [MDV-2-1/4](#) [MDX-1-6/10](#) [MDX-2](#) [MDX-3-2/10](#) [MDX-6-1/4](#) [FLSR-15](#) [FLSR-30](#) [FRS-1-6/10](#) [FRS-4/10](#) [H362003](#) [ABC-2](#) [1/2A](#) [AGC-15EX](#) [AGC-V-3-12-R](#) [AGY-50](#) [15019-G](#) [MSL-1-1/2](#) [MSL-3](#) [MSL-5](#) [BK1/C436-2A](#) [BK1/S500-3.15-R](#) [BK1-S501-3-15-R](#) [BK1-S505-1-R](#) [BK1-S505-5-R](#) [BK/C515S-250-R](#) [S501-V-10A](#) [301030](#) [303030](#) [FLA10](#) [FLA-4/10](#) [FLNR-5](#) [20.0M6.3X32F](#) [FSC-3.5A](#) [301001](#) [301020](#) [311008](#) [31301.5H-XP](#) [313.25](#) [313.75](#) [334006](#) [361.250](#) [362001](#) [36202.5](#) [362.500](#) [3AG3](#) [3AG5](#) [3AG8](#)