




RECOMMEND P.C.B. LAYOUT



CIRCUIT: SPST

CONTACT CONFIGURATION

- NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM
  2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4  
X.XX=±0.25
  3. TERM. NOS. FOR REF. ONLY
  4. CONTACT RATING: 50mA, @12VDC
  5. OPERATING FORCE: 160±50gf
  6. TRAVEL: 0.25 +0.2/-0.1mm
  7. CONTACT RESISTANCE: 100 milliohms Max.
  8. CARRIER IS FOLDED EVERY 25 PITCHES
  9. 700 SWITCHES PER BOX
  10. DESIGNATE MAJOR DIMENSIONS



B	13210	NOTE 9 WAS 1000	6/13/03	AR
A	12650	RELEASED FOR PRODUCTION	12/20/02	
REV.	ECN No.	DESCRIPTION	DATE	CHK'D

TITLE		SCALE	DATE	DR	DWG	REV
TL 58 V F160 Q		2:1	12/20/02	CB	P010683	B

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSMITTED

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [E-Switch](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#) [ADTSM62KVTR](#) [ADTSM25KSVB](#)