



- NOTES:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
 2. GENERAL TOLERANCE: X.X=± 0.4mm
X.XX=± 0.25mm
 3. CONTACT RATING: 50mA @ 12VDC
 4. CONTACT MATERIAL: SILVER
 - ▲ 5. OPERATING FORCE: 260± 50gf
 6. TRAVEL: 0.25 +0.2/-0.1mm
 7. CONTACT RESISTANCE: 100mΩ MAX.
 8. ELECTRICAL LIFE: 100,000 CYCLES
 9. PACKAGING: 1,000 PCS RADIAL
 10. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT
 11. ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETERS.

C	22306	DRAWING UPDATES	5/12/16	MJR
B	16884	UPDATE NOTES, .30 DIM TO .25	1/18/07	TN
A	15808	RELEASE FOR PRODUCTION	2/23/06	PH
REV	PCR NO	DESCRIPTION	DATE	BY

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED



TITLE TL59NF260Q				
SCALE 2:1	DATE 2/23/2006	DR PH	DWG P010622	REV C

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [E-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5GTH92001](#) [5GTH9202242](#) [1-1977120-4](#) [ADTSA62RV](#) [ADTSA63KV](#) [ADTSA644NV](#) [ADTSMW66NV](#) [ADTSMW67RV](#) [B3F-3123](#) [B3F-6055A](#) [B3F-B32-01-KIT](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTS644KV](#) [ADTSA61RV](#) [ADTSA62KV](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSA63RV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM32NVTR](#) [ADTSM61YVTR](#) [ADTSM63SVTR](#) [ADTSM644KVTR](#) [ADTSMW64RV](#) [ADTSMW69NV](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [3ESH9R](#) [506E00201](#) [MJTP1164TR](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#) [101-TS5022T1601-EV](#) [5GSH92001](#) [KSJ0A231](#) [80SH LFG](#) [EVQ-P1D05K](#) [MJTP1162TR](#) [ADTSM63KV](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [KMT011MNGJLHS](#) [ADTSA648RV](#) [70-201.0](#) [ADTSM62KSVTR](#) [ATA600VTR](#) [ADTSG66RV](#) [ADTS61NV](#) [ADTSM62KVTR](#) [ADTSM25KSVB](#)