




RoHS



技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 2A
3. 接触电阻: $\leq 20m\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^{\circ}C \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15mm$

NP	A	B	NP	A	B
2P	6 ± 0.2	2 ± 0.15	10P	22 ± 0.2	18 ± 0.15
3P	8 ± 0.2	4 ± 0.15	11P	24 ± 0.2	20 ± 0.15
4P	10 ± 0.2	6 ± 0.15	12P	26 ± 0.2	22 ± 0.15
5P	12 ± 0.2	8 ± 0.15	13P	28 ± 0.2	24 ± 0.15
6P	14 ± 0.2	10 ± 0.15	14P	30 ± 0.2	26 ± 0.15
7P	16 ± 0.2	12 ± 0.15	15P	32 ± 0.2	28 ± 0.15
8P	18 ± 0.2	14 ± 0.15	16P	34 ± 0.2	30 ± 0.15
9P	20 ± 0.2	16 ± 0.15			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:
 塑胶 : 尼龙 PA66
 插针 : H62铜
 镀层 : 镀锡

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期
设计	林月旺	日期	17.10.30	标准化
校对	李攀进	日期	17.10.30	审定
工艺		日期		
审核	罗观彬	日期	17.10.30	

深圳市富港科技有限公司

视图	
图样标记	重量 比例
共 页	第 页

针 座

PH-NA(3.1针)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [FG manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)