

主要参数:


1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
 2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
 3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
 4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
 5. 盐雾测试: 8±0.5H
 6. 焊接温度: 260±5°C
3±0.5s
- 其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差见下表

3	屏蔽	黄铜		
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计	王丰	日期	17.10.25	未注明公差
校对	李攀进	日期	17.10.25	X±0.30 X:±2°
工艺		日期		.X±0.25 .X:±1°
审核	罗观彬	日期	17.10.25	.XX±0.20 .XX:±0.5°
				.XXX±0.15

深圳富港电子有限公司



网络插座

RJ-056A-2

共 页 第 页

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Modular Connectors](#) / [Ethernet Connectors](#) category:

Click to view products by [FG manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[8949-H88/06BLKA/SN](#) [74441-0010/BKN](#) [PHP-6P6C-5](#) [GAX-3-66](#) [GDCX-PN-66](#) [GLX-A-44](#) [GLX-N-1010M-BLK](#) [GLX-S-88M-BLK](#)
[GMX-SMT4-N-88](#) [GSGX-N-2-88](#) [GSGX-N-4-88](#) [GSX-NS2-88-3.05](#) [GSX-NS-88-3.68](#) [PT-108A-8C-UL](#) [PTS-J531-8CS-50UL](#) [A-2014-0-4](#)
[GWLX-S9-88-YG](#) [DC-1021-8-WH-6](#) [1300530003](#) [1324640-4](#) [132764-001](#) [1413235](#) [MPS88RX-5000](#) [E5288-S000K3-L](#) [155302-001](#)
[AX101050](#) [AX101063](#) [AX101065](#) [AX101072](#) [AX101307](#) [AX101315](#) [AX101318](#) [AX102271](#) [AX102277](#) [AX102651](#) [AX102660](#) [AX104024](#)
[203475](#) [PC4D0018P](#) [KIT38082NI](#) [8949-B88/6](#) [2-6609208-5](#) [30-8956](#) [30-8964-100](#) [SM85](#) [SM99S01VBNN04G7](#) [17-103540](#) [191587](#) [PDI-68-RV](#) [PHP-8P8C-S-5](#)