

PCB参考图

技术参数:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V 1分钟
3. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1500次
7. 焊接温度: $260 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$ 3-5秒

技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

2	信号针	2	黄铜	镀锡
1	基座	1	ABS	黑色
序号	部件名称	用量	材料	电镀

温州富港电子有限公司




插座

图样标记 重量比例

SD13-1-BK

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	



极性标示

A
黑

设计	W Z Z	日期	18.06.16	标准化		日期	
校对	L P J	日期	18.06.16	审定		日期	
工艺		日期				日期	
审核	L G B	日期	18.06.16			日期	
标记	处数	更改文件号	签字	日期		日期	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [FG manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)