



### 技术参数:

1. 额定值: DC30V 1A
2. 耐压: AC500V 1分钟
3. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
4. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
5. 插拔力: 3-35N
6. 寿命: 1000次
7. 焊接温度:  $260 \pm 5\text{ }^\circ\text{C}$  3-5秒

### 技术要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观等缺陷

HOUSING	1	ABS PA-765A 94V-0	gray
TERMINAL-0030	4	Brass C2680R-H T0.8	MBNi2-Sn3 TIN PLATED
DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING

发放部门
行政部
业务部
采购部
工程部
品保部
生产部

未注公差 (±)				
等级	A 级	B 级	C 级	
0~4	0.05	0.10	0.20	
4~16	0.08	0.15	0.30	
16~64	0.12	0.25	0.50	
64~250	0.25	0.40	0.80	

A	B
红	白

浙江富港电子有限公司										
标记处数					更改文件号		签字		日期	
设计		李攀进	日期		15.06.08	标准化		日期		图样标记
校对		日期		审定		日期		重量		比例
工艺		日期								外接插座
审核		王晓峰	日期		15.06.08					
					共 页		第 页			SD-15-2

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [FG manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-](#)  
[5028](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)  
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)  
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)