



- 技术参数:**
1. 工作温度:  $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ;
  2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
  3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
  4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
  5. 耐压: AC250V (50Hz) /min;
  6. 动作力:  $260 \pm 50\text{gf}$ ;
  7. 开关行程:  $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
  8. 使用寿命: 5-7万次;
  9. 高度尺寸可按用户要求选择;

5	嵌件	1	黄铜 T=0.3mm	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜带	
2	支架	1	铁皮 T=0.4mm	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材料	附注

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

设计	W Z Z	日期	21.08.23	标准化		日期	
校对	L P J	日期		审定		日期	
工艺		日期	21.08.23			日期	
审核	L Z W	日期	21.08.23			日期	
标记	处数	更改文件号		签字		日期	
视图	图	重量		比例			
图样标记		重量		比例			
共	页	第	页	TC-6615Z75-10.0-260			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:*

*Click to view products by [FG](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)  
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [Y96K132V0FPLFS](#)  
[09158](#) [6407-250V-25343P](#) [ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#)  
[ADTSM62KSVTR](#) [ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#)  
[Y31C01402FPLFS](#) [PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y33A812C5FP LFT](#) [Y56B2D120FP LFS](#)  
[PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W 1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#) [1-1571563-4](#) [B3F 3150M](#)