

Fluke 80PK-22 SureGrip 浸入式温度探头



主要特性

- K型热电偶，适用于液体和凝胶
- 量程：-40 至 1090 °C
- 1 年质保

产品概述: Fluke 80PK-22 SureGrip 浸入式温度探头

80PK-22 SureGrip浸入式温度探头，适用于液体和凝胶，也可以用作通用温度探头。该热电偶结点从探尖到手柄均采用因康镍合金护套。80PK-22可与任何支持K型热电偶并采用微型连接器输入的测温仪配合使用。

Ordering information



Fluke 80PK 22
SureGrip 浸入式温度探头



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

未经许可，本文档禁止修改

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Probes](#) category:

Click to view products by [Fluke](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6214](#) [6474](#) [815003](#) [873455](#) [P-KIT-1](#) [R941850000](#) [1288218](#) [1541636](#) [1906693](#) [925250-R](#) [1913459](#) [973368101](#) [972318101](#) [972318100](#)
[TAS90](#) [973368100](#) [972327100](#) [973995101](#) [CT3982B-120](#) [MO50-PINS](#) [20009209-03](#) [2294865-1](#) [20009209-02](#) [CT4386](#) [PP023-1](#) [RT-](#)
[ZP05S](#) [SET ISOPROBE II - 10:1 - 2,5](#) [21070](#) [68.9481-22](#) [66.9516-23](#) [6011](#) [24.243.3](#) [24.245.2](#) [24.243.5](#) [24.243.1](#) [24.243.2](#) [24.245.1](#)
[20.157.1](#) [6014](#) [66.9515-23](#) [CT4203](#) [6019](#) [UT-P06](#) [CT2676ARA](#) [UT-H03](#) [P01102053Z](#) [66.9515-22](#) [102190](#) [6003](#) [402-IEC-RT](#)