



## 概述

DW02C 系列电路是一款高精度的单节内置 MOSFET 可充电锂电池的保护电路，它集高精度过电压充电保护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。

正常状态下，DW02C 的 VDD 端电压在过电压充电保护阈值 ( $V_{OC}$ ) 和过电压放电保护阈值 ( $V_{OD}$ ) 之间，且其  $V_M$  检测端电压在充电器检测电压 ( $V_{CHG}$ ) 与过电流放电保护阈值 ( $V_{EDI}$ ) 之间，此时 DW02C 使内置 N-MOS 管导通。这时，既可以使用充电器对电池充电，也可以通过负载使电池放电。

DW02C 通过检测 VDD 或  $V_M$  端电压（相对于 GND 端）来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时，内置 N-MOS 由导通变为截止，从而充/放电过程停止。

DW02C 对每种保护状态都有相应的恢复条件，当恢复条件满足以后，内置 N-MOS 由截止变为导通，从而进入正常状态。

DW02C 对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间，只有在保护/恢复条件持续到相应的时间以后，才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除，则不进入保护/恢复状态。

DW02C 工作时功耗非常低，采用非常小的 SOT23-5 的封装，使得该芯片非常适合应用于空间限制小的可充电电池组应用。

本产品不适用与无线及射频信号排布及屏蔽太差的产品，另请客户使用本产品前务必做成品整机验证。

## 特性

- 单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
- 内置低导通内阻 N-MOSFET
- 高精度的过充电保护电压检测  $4.30V \pm 50mV$
- 高精度的过放保护电压检测  $2.44V \pm 100mV$
- 高精度过电流放电保护检测
- 电池短路保护
- 有 0V 充电
- 带有过充、过放自动恢复功能
- 内部集成 RC、内置 MOSFET（无需任何外围器件）
- 超小型化的 SOT23-5 封装
- MOSFET:RSS(on)<40m $\Omega$  (VGS=3.7V, ID=1A)

## 产品应用

- 锂电池的充电、放电保护电路
- 电话机电池或其它锂电池高精度保护器



# 富满微电子集团股份有限公司


FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02C (文件编号: S&CIC1929)


高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

## 引脚示意图及说明

序号	引脚名称	I/O	说明
1	NC		空脚
2	GND	POW	电源接地端，与供电电源（电池）的负极相连。
3	VDD	POW	电源输入端，与供电电源（电池）的正极连接。
4、5	VM	I	充/放电电流检测输入端



## 功能框图





#### 电压检测阈值及延迟时间

参数名称	DW02C	精度范围
过电压充电保护阈值 VOCTYP	4.30V	±50mV
过电压充电恢复阈值 VOCRTYP	4.10V	±50mV
过电压放电保护阈值 VODTYP	2.440V	±100mV
过电压放电恢复阈值 VODRTYP	2.840V	±50mV
过电流放电保护阈值 VEDITYP	0.150V	±20mV
过电流充电保护阈值 VECITYP	-0.150V	±20mV
过电压充电保护延迟时间 tOCTYP	120ms	±30%
过电压放电保护延迟时间 tODTYP	60ms	±30%
过电流放电保护延迟时间 tEDITYP	8.0ms	±30%
过电流充电保护延迟时间 tECITYP	8.0ms	±30%
0V 充电功能	允许	
自动恢复功能	允许	

#### 极限参数

参数	符号	数值	单位
VDD 供电电源	VDD	-0.3~+10	V
VM 端允许输入电压.	VM	VDD-6~VDD+0.3	V
工作温度	T <sub>A</sub>	-40~+85	°C
结温		125	°C
贮存温度		-55~125	°C
功耗	PD (TA=25°C)	500	mW
封装热阻	θ <sub>JA</sub>	250	°C/W
焊接温度 (锡焊, 10 秒)		260	°C
防静电保护(人体模式)	ESD	7	kV

**注:** 超出所列的极限参数可能导致器件的永久性损坏。以上给出的仅仅是极限范围, 在这样的极限条件下工作, 器件的技术指标将得不到保证, 长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。



# 富满微电子集团股份有限公司

FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02C (文件编号: S&CIC1929)

高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

电气参数 (除非特别注明, 典型值的测试条件为: VDD = 3.6V, TA = 25°C。标注“■”的工作温度为: -40°C ≤ TA ≤ 85°C)

参数名称	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
供电电源	V <sub>CC</sub>		■	1.5		10	V
过电压充电保护阈值 (由低到高)	V <sub>OC</sub>			V <sub>OCTYP</sub> -0.050	V <sub>OCTYP</sub>	V <sub>OCTYP</sub> +0.050	V
			■	V <sub>OCTYP</sub> -0.080	V <sub>OCTYP</sub>	V <sub>OCTYP</sub> +0.080	V
过电压充电恢复阈值 (由高到低)	V <sub>OCR</sub>			V <sub>OCRTP</sub> -0.050	V <sub>OCRTP</sub>	V <sub>OCRTP</sub> +0.050	V
			■	V <sub>OCRTP</sub> -0.080	V <sub>OCRTP</sub>	V <sub>OCRTP</sub> +0.080	V
过电压充电保护延迟时间	t <sub>OC</sub>	VCC=3.6V→4.5V		0.7×t <sub>OCTYP</sub>	t <sub>OCTYP</sub>	1.3×t <sub>OCTYP</sub>	ms
过电压放电保护阈值 (由高到低)	V <sub>OD</sub>			V <sub>ODTYP</sub> -0.100	V <sub>ODTYP</sub>	V <sub>ODTYP</sub> +0.100	V
			■	V <sub>ODTYP</sub> -0.160	V <sub>ODTYP</sub>	V <sub>ODTYP</sub> +0.160	V
过电压放电恢复阈值 (由低到高)	V <sub>ODR</sub>			V <sub>ODRTY</sub> -0.050	V <sub>ODRTYP</sub>	V <sub>ODRTYP</sub> +0.050	V
			■	V <sub>ODRTY</sub> -0.105	V <sub>ODRTYP</sub>	V <sub>ODRTYP</sub> +0.105	V
过电压放电保护延迟时间	t <sub>OD</sub>	VCC=3.6V→2.4V		0.7×t <sub>ODTYP</sub>	t <sub>ODTYP</sub>	1.3×t <sub>ODTYP</sub>	ms
过电流放电保护阈值	V <sub>EDI</sub>			V <sub>EDITYP</sub> -0.020	V <sub>EDITYP</sub>	V <sub>EDITYP</sub> +0.020	V
持续带载电流	I <sub>lov</sub>	VDD=3.5V		2.9	3.2	3.5	A
过放电电流检测	I <sub>lov</sub>	VDD=3.5V		5	6.5	8	A
过电流放电保护延迟时间	t <sub>EDI</sub>			0.7×t <sub>EDITYP</sub>	T <sub>EDITYP</sub>	1.3×t <sub>EDITYP</sub>	ms
过电流放电恢复延迟时间	t <sub>EDIR</sub>			1.20	1.80	2.40	ms
过电流充电保护阈值	V <sub>ECI</sub>			V <sub>ECITYP</sub> -0.020	V <sub>ECITYP</sub>	V <sub>ECITYP</sub> +0.020	V
			■				
过电流充电保护延迟时间	t <sub>ECI</sub>			0.7×t <sub>ECITYP</sub>	T <sub>ECITYP</sub>	1.3×t <sub>ECITYP</sub>	ms
过电流充电恢复延迟时间	t <sub>ECIR</sub>			1.20	1.80	2.40	ms
负载短路保护阈值	V <sub>SHORT</sub>	Voltage of VM		0.82	1.36	1.75	V
负载短路检测电流	I <sub>SHORT</sub>	VDD=3.5V			20		A
短路保护延迟时间	T <sub>SHORT</sub>	VDD=3.5V			400	600	us
充电器检测电压	V <sub>CHG</sub>	VCC=3.0V		-0.27	-0.5	-0.86	V
工作电流	I <sub>CC</sub>	VCC =3.9V			2.5	6.0	μA



# 富满微电子集团股份有限公司

FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

DW02C (文件编号: S&CIC1929)


高精度内置 MOSFET 锂电池保护电路

0V 充电允许电压阈值	$V_{0V\_CHG}$	Charger Voltage	1.2			V
过温保护					145	°C
过温保护恢复					110	°C
静态源-源极通态电阻 (VM 至 GND)	$R_{SS(ON)}$	VDD=3.7V, I <sub>O</sub> =1A		33	40	mΩ

注: 1. 除非特别注明, 所有电压值均相对于 GND 而言

2. 参见应用线路图

## 典型应用电路图





## 功能描述

DW02C 是一款高精度的锂电池保护电路。正常状态下,如果对电池进行充电,则 DW02C 可能会进入过电压充电保护状态;同时,满足一定条件后,又会恢复到正常状态。如果对电池放电,则可能会进入过电压放电保护状态或过电流放电保护状态;同时,满足一定条件后,也会恢复到正常状态。

### 正常状态

在正常状态下,DW02C 由电池供电,其 VDD 端电压在过电压充电保护阈值  $V_{OC}$  和过电压放电保护阈值  $V_{OD}$  之间,VM 端电压在充电器检测电压 ( $V_{CHG}$ ) 与过电流放电保护阈值 ( $V_{EDI}$ ) 之间,内置 N-MOS 管导通。此时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。

### 过电压充电保护状态

#### ➤ 保护条件

正常状态下,对电池进行充电,如果使 VDD 端电压升高超过过电压充电保护阈值  $V_{OC}$ ,且持续时间超过过电压充电保护延迟时间  $t_{OC}$ ,则 DW02C 将使内置 N-MOS 管关闭,充电回路被“切断”,即 DW02C 进入过电压充电保护状态。

#### ➤ 恢复条件

有以下两种条件可以使 DW02C 从过电压充电保护状态恢复到正常状态:

- 1) 电池由于“自放电”使 VDD 端电压低于过电压充电恢复阈值  $V_{OCR}$ ;
- 2) 通过负载使电池放电(注意,此时虽然内置 N-MOS 管关闭,但由于其体内二极管的存在,使放电回路仍然存在),当 VDD 端电压低于过电压充电保护阈值  $V_{OC}$ ,且 VM 端电压高于过电流放电保护阈值  $V_{EDI}$ (在内置 N-MOS 管导通以前,VM 端电压将比 GND 端高一个二极管的导通压降)。

DW02C 恢复到正常状态以后,内置 N-MOS 管回到导通状态。

### 过电压放电保护/低功耗状态

#### ➤ 保护条件

正常状态下,如果电池放电使 VDD 端电压降低至过电压放电保护阈值  $V_{OD}$ ,且持续时间超过过电压放电保护延迟时间  $t_{OD}$ ,则 DW02C 内置 N-MOS 管关闭,放电回路被“切断”,即 DW02C 进入过电压放电保护状态。同时,VM 端电压将通过内部电阻  $R_{VMD}$  被上拉到 VDD。

#### ➤ 恢复条件

当充电器连接上,并且 VM 电压低于充电器检测电压  $V_{CHG}$  时,电池电压升高到过电压放电保护阈值  $V_{OD}$  以上时,DW02C 内置 N-MOS 管导通,芯片进入正常模式。如果 VM 电压不低于充电器检测电压  $V_{CHG}$ ,那么电池电压升高到过电压放电恢复阈值  $V_{ODR}$  以上时,DW02C 内置 N-MOS 管导通,芯片进入正常模式。

### 过电流放电/负载短路保护状态

#### ➤ 保护条件

正常状态下,通过负载对电池放电,DW02C 电路的 VM 端电压将随放电电流的增加而升高。如果放电电流增加使 VM 端电压超过过电流放电保护阈值  $V_{EDI}$ ,且持续时间超过过电流放电保护延迟时间  $t_{EDI}$ ,则 DW02C 进入过电流放电保护状态;如果放电电流进一步增加使 VM 端电压超过电池短路保护阈值  $V_{SHORT}$ ,且持续时间超过短路延迟时间  $t_{SHORT}$ ,则 DW02C 进入电池短路保护状态。



DW02C 处于过电流放电/负载电池短路保护状态时， 内置 N-MOS 管关闭，放电回路被“切断”；同时，VM 端将通过内部电阻 RVMS 连接到 GND，放电负载取消后， VM 端电平即变为 GND 端电平。

#### ➤ 恢复条件

在过电流放电/电池短路保护状态下，当 VM 端电压由高降低至低于过电流放电保护阈值  $V_{EDI}$ ，且持续时间超过过电流放电恢复延迟时间  $t_{EDIR}$ ，则 DW02C 可恢复到正常状态。因此，在过电流放电/电池短路保护状态下，当所有的放电负载取消后，DW02C 即可“自恢复”。

DW02C 恢复到正常状态以后，内置 N-MOS 回到导通状态。

#### 过电流充电保护状态

#### ➤ 保护条件

正常状态下，通过电源对电池充电，DW02C 电路的 VM 端电压将随充电电流的增加而下降。如果充电电流增加使 VM 端电压超过过电流充电保护阈值  $V_{ECI}$ ，且持续时间超过过电流充电保护延迟时间  $t_{ECI}$ ，则 DW02C 进入过电流充电保护状态。

#### ➤ 恢复条件

在过电流充电保护状态下，当 VM 端电压由低升高至高于过电流充电保护阈值  $V_{ECI}$ ，且持续时间超过过电流充电恢复延迟时间  $t_{ECIR}$ ，则 DW02C 可恢复到正常状态。

.DW02C 恢复到正常状态以后，内置 N-MOS 回到导通状态。

#### 0V 电池充电

#### ➤ 0V 电池充电允许


对于 0V 电池充电允许的电路，如果使用充电器对电池充电，使 DW02C 电路的 VDD 端相对 VM 端的电压大于 0V 充电允许阈值  $V_{0V\_CHG}$  时，则通过内置 N-MOS 管的体内二极管可以形成一个充电回路，使电池电压升高；当电池电压升高至使 VDD 端电压超过过电压放电保护阈值  $V_{OD}$  时，DW02C 将回到正常状态，同时内置 N-MOS 回到导通状态。

**注：**当电池第一次接上保护电路时，可能不会进入正常模式，此时无法放电。如果产生这种现象，使 VM 管脚电压等于 GND 电压（将 VM 与 GND 短接）或连接充电器，就可以进入正常模式。




#### 状态转换波形图

##### ➤ 过电压充电保护和过电压放电保护状态




##### ➤ 过电流放电保护状态










#### ➤ 异常充电电流检测





## 封装信息

➤ SOT23-5



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	1.19	1.24
A1	-	0.05	0.09
A2	1.05	1.10	1.15
A3	0.31	0.36	0.41
b	0.35	0.40	0.45
c	0.12	0.17	0.22
D	2.85	2.90	2.95
E	2.80	2.90	3.00
E1	1.55	1.60	1.65
e	0.95BSC		
L	0.37	0.45	0.53
L1	0.65BSC		
$\theta$	0°	2°	8°

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Battery Management](#) category:*

*Click to view products by [Fuman](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[VN5R003HTR-E](#) [NCP1855FCCT1G](#) [FAN54063UCX](#) [LC05132C01NMTTTG](#) [ISL78714ANZ](#) [CM1104-EH](#) [CM1104-DBB](#) [CM1104-MBB](#)  
[XC6801A421MR-G](#) [ISL95521BHRZ](#) [ISL95521BIRZ](#) [MP2639AGR-P](#) [S-82D1AAE-A8T2U7](#) [S-82D1AAA-A8T2U7](#) [S-8224ABA-I8T1U](#)  
[MC33772CTC0AE](#) [BQ28Z610DRZR-R1](#) [MCP73832-4ADI/MC](#) [MCP73832T-2DCIMC](#) [MCP73833T-AMIMF](#) [MCP73833T-AMI/UN](#)  
[MCP73838-NVI/MF](#) [MCP73213-A6BI/MF](#) [MCP73831-2ACI/MC](#) [MCP73831T-2ATIMC](#) [MCP73832-2ACI/MC](#) [MCP73832T-3ACIMC](#)  
[MCP73833T-FCI/MF](#) [MCP73853-IML](#) [BQ25895RTWR](#) [BQ29704DSER](#) [BQ78Z100DRZR](#) [ISL78610ANZ](#) [FAN5403UCX](#)  
[NCP367DPMUECTBG](#) [FAN54015BUCX](#) [MAX8934BETI+](#) [BQ24311DSGR](#) [BQ25100HYFPR](#) [BQ29707DSER](#) [MAX17048G+T10](#)  
[BQ24130RHLLR](#) [BQ25120AYFPR](#) [BQ29703DSER](#) [BQ771807DPJR](#) [BQ25120AYFPT](#) [MAX17710GB+T](#) [MAX14634EWC+](#)  
[BQ25121AYFPR](#) [BD99954GW-E2](#)