


Änderungen		Datum	Name
Datum	Name	gez.: 25.01.2023	ir
		gepr.: 25.01.2023	aw
		Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change			

Bezeichnung		Blatt
AVS HDMI Umschaltbox 2IN/1OUT 2.0 man.		1/2
Zeichnungs-Nr.:		von
58486		

A

Manuelle HDMI™-Umschaltbox 2 auf 1 (4K @ 60 Hz)

- bidirektionaler HDMI™-Switch, der 1x HDMI™-Eingangssignal auf 2x HDMI™-Endgeräte wie Displays weiterleitet oder wahlweise 2x Eingangssignale auf 1x Endgerät
- per Knopfdruck wird entweder Ausgang 1 oder 2 als Ausgabedisplay gewählt
- Betrieb erfolgt ohne externe Stromversorgung direkt über das angeschlossene HDMI™-Gerät
- Hinweis: Der HDMI™-Umschalter funktioniert nicht als Splitter!

Anschlüsse: 3x HDMI™-Buchse
 Eingang: 5,0 V ===, 1,0 A
 HDCP-Spezifikation: HDCP 2.2, 1.4
 Datenübertragungsrate: max. 18,0 Gbit/s
 Auflösung: 4K @ 60 Hz 4:4:4, 3D 1080p @ 60 Hz (Eingang/Ausgang: bis zu 5 m)
 Farbtiefe: 8-bit, 10-bit, 12-bit
 Unterstützte HDMI™ Audioformate: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos
 Schutzklasse: III
 Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C
 Lagertemperatur: -20 °C ~ +60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit: 20 ~ 90 % RF (ohne Kondensation)
 Gewicht: 59 g

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Manual HDMI™ Switch 2 to 1 (4K @ 60 Hz)

- the bi-directional HDMI™ switch routes 1x HDMI™ input signal to 2x HDMI™ end devices such as displays or optionally 2x input signals to 1x end device
- press the button to select either output 1 or 2 as output display.
- powered via the connected HDMI™ device, not requiring an external power supply
- Note: The HDMI™ switcher does not work as a splitter!

Connectors: 3x HDMI™ socket
 Input: 5.0 V ===, 1.0 A
 HDCP specification: HDCP 2.2, 1.4
 Data transmission rate: max. 18.0 Gbit/s
 Resolution: 4K @ 60 Hz 4:4:4, 3D 1080p @ 60 Hz (input/output: up to 5 m)
 Colour depth: 8-bit, 10-bit, 12-bit
 Supported HDMI™ audio formats: Stereo, LPCM, Dolby Digital /DTS (Dolby 5.1, Dolby 7.1), Dolby-AC3, Dolby true HD Master, Dolby Atmos
 Protection class: III
 Operating temperature: 0 °C ~ +40 °C
 Storage Temperature: -20 °C ~ +60 °C
 Relative humidity: 20 ~ 90 % RH (no condensation)
 Weight: 59 g

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	25.01.2023	ir	AVS HDMI Umschaltbox 2IN/1OUT 2.0 man.	2/2
		gepr.:	25.01.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					58486	



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [HDMI, Displayport & DVI Connectors](#) category:

Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[30-528](#) [30-504](#) [33DVIR-24S1B](#) [47648-2000](#) [TC142X](#) [HAGBH](#) [AABII](#) [AAIBG](#) [AAIBH](#) [AANBG](#) [52355](#) [XHLJQ-00026](#) [HDMI-019R](#)
[G46M2013201AWEU](#) [ST-0277D00-052-142](#) [PJ-399M](#) [PJ-615-5A](#) [HDMI-S-125-D](#) [PJ-359](#) [PJ-3850-5A](#) [PJ-3250D-5A](#) [KH-PJ-359](#) [58490](#)
[DS-45404](#) [60907](#) [60616](#) [AAMBJ](#) [61275](#) [61161](#) [61297](#) [KABHD](#) [OEM-40](#) [61293](#) [61304](#) [DS-45316](#) [50355](#) [AK-330115-010-S](#) [AK-330101-](#)
[002-S](#) [AHCBI](#) [AK-330127-300-S](#) [AAGBH](#) [CG526-B-3.0](#) [64866](#) [CG525-R-1.8](#) [61296](#) [CG865-3](#) [CG517-3.0](#) [EAEBD](#) [65262](#) [CG862-1.5](#)
[AK-340103-050-S](#)