


PIN	SIGNAL
1	VBUS
2	D -
3	D +
4	GND
5	SSRX -
6	SSRX +
7	GND_DRAIN
8	SSTX -
9	SSTX +
Shell	Shield



Nr. / No.	Länge / Length (m)
95721	0.25
95722	0.50
95719	1.00
93655	1.80
93654	3.00
96119	5.00

USB 3.0 SuperSpeed Kabel

- Verbinder: USB3.0 A-St. > USB3.0 B-St.
- Innenleiter: AWG 28; Kupfer
- Isolierung: PVC; schwarz
- Schirmung: doppelt geschirmt
- USB Standard: SuperSpeed USB 3.0
- Datenrate: max. 5 GBit/s
- RoHS-konform

USB 3.0 SuperSpeed Cable

- Connectors: USB3.0 A plug > USB3.0 B plug
- Inner conductor: AWG 28; Copper
- Insulation: PVC; black
- Shielding: double shielded
- USB Standard: SuperSpeed USB 3.0
- Data rate: max. 5 Gbps
- RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 24.11.2014	tf	USB 3.0 AB SCHWARZ	von
		gepr.: 24.11.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change					



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Connectors](#) category:

Click to view products by [Goobay](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[65-647-8-BK-BU](#) [950](#) [952](#) [E8144-B01021-L](#) [A-USB A-LP-SMT-C](#) [A-USB B-TOP-C](#) [MUSBA511N5](#) [MUSBD11135](#) [217450-1](#) [KMBVX-TH-5S-B30](#) [896-30-004-00-000000](#) [KUSBVX-BS1N-W30](#) [KUSBX-AP-KIT-SCBLK](#) [KUSBX-AS2N-W](#) [KUSBX-SMT2AP1S-W30](#) [935](#) [957](#) [30-498-6](#) [SK-60A-2](#) [17-210051](#) [1734082-1](#) [30-1574](#) [30-470](#) [30-489](#) [30-541](#) [30-572-3](#) [A-USB A-2P-C](#) [MIKROE-1451](#) [USBFTV2PEM2G](#) [USBFTVC6ZN](#) [KUSBX-AS2N-W30](#) [KUSBX-SLAS1N-W](#) [KUSBX-SMT-AS1N-W30](#) [4689-1](#) [1-1734084-2](#) [E8110-001-01](#) [33UBARS1-04SW11](#) [33UBAR-04SW11](#) [USBF21ZNSCC](#) [USBBFTV6ZC](#) [10135326-001LF](#) [M9177/3-1](#) [USB-A-S-F-B-VT](#) [925](#) [4198](#) [690-024-633-031](#) [KUSBEX-BSFS1N-W](#) [USBFTVC6MRG](#) [UA-20BMFA-SL8001](#) [17-200011](#)