


P.C.B LAYOUT
BOTTOM VIEW



SCHEMATIC (NON-SHORTING)



PS-22F43XX

PUSH SWITCH
G-Switch P/N
N=NO LOCK
L=LOCK

A=黑色
B=红色
C=蓝色
H=黄色
D=其它

G-Switch Specification:
Operating temperature range: -30°C to +85°C
Rating: 50mA, 12V DC
Insulation resistance: 100MΩ min, 100V DC
Dielectric strength: 250V AC for 1 min
Contact resistance: 30mΩ max.
Switch Life: 10000 cycles min

G-Switch Electronic Technology CO., Ltd.

	Unless otherwise specified, Tolerance:	
	X	±0.30
	XX	±0.20
	XXX	±0.15
	XXXX	±0.10
Angles	±3	

DESIGN	陈锋枫	DATE	2016.05.29	TITLE:	PS-22F43XXX
CHECKED		DATE		REV:	X1
APPROVED		DATE		SCALE:	4:1
http://www.dg-switch.com				UNIT:	mm
TEL: 0769-82388879				SIZE:	A4
				SHEET:	1/1

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [G-Switch](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)