






REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE



Pin	A	B	C
2A	2.50	10.00	8.30
3A	5.00	12.50	10.80
4A	7.50	15.00	13.30
5A	10.00	17.50	15.80
6A	12.50	20.00	18.30
7A	15.00	22.50	20.80
8A	17.50	25.00	23.30
9A	20.00	27.50	25.80
10A	22.50	30.00	28.30
11A	25.00	32.50	30.80
12A	27.50	35.00	33.30
13A	30.00	37.50	35.80
14A	32.50	40.00	38.30
15A	35.00	42.50	40.80
16A	37.50	45.00	43.30



技术参数  
 间距: 2.5  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 250V AC, DC  
 额定电流: 3.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 800MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES

东莞市汉博电子科技有限公司  
 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: X :±0.20 X.X :±0.10 X.XX :±0.05  
 ANGLES: X :±2° X.X :±1°

TITLE	WAFER 针座 XH 2.54 卧贴		
DWN	xiong	PART NO. WAFER-254W-NA	
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
REV: A4			

CUSTOMER COPY

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [Hanbo Electronic](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [0009485154](#) [009176003701906](#) [0050291907](#) [00-9021-0611-00-339](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)  
[622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [644827-2](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)  
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67095-007LF](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [68648-049](#) [699319-000](#)  
[70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-4853B](#) [707-5020](#) [707-5028](#) [71.350.2428.0](#) [71961-016LF](#) [733-134](#) [754199-000](#) [760-3052](#) [787-8014-00](#)  
[FCN-367T-T012/H](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [800-90-010-10-002000](#) [801-43-002-10-013000](#) [801-43-006-10-002000](#)  
[803-41-018-10-001000](#)