


P.C.B Layout



一. 电气性能:

1-1. 额定电流: 3A AC DC.

1-2. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$

1-3. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ Min

1-4. 耐 压: 550V AC/Minute

二. 物理特性:

2-1. 操作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$

2-2. 焊接温度: $+250^{\circ}\text{C}$, 10s max

三. 材质:

3-1. 塑胶: PA6T(Black) UL94V-0

3-2. 插针: Brass/Gold plated

new		2015/5/3	A	瀚源	
ECN BO.		DATE.	REV.		
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2	SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME 2541FV-2xXXP	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAIR ±3
			MODEL NAME 2541FV-2xXXP		
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD	
				FILE.NO.	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0015917161](#) [0022155065](#) [57102-F02-18ULF](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [01.001.5753.1](#) [0050291907](#) [02.125.8002.8](#) [609-3404](#) [61062-3](#)
[CSU011177004](#) [622-0430](#) [622-3653LF](#) [63453-116](#) [636-1030](#) [636-1427](#) [636-3427](#) [636-4007](#) [641938-9](#) [65495-038](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#)
[65781-047](#) [65817-010LF](#) [65817-015LF](#) [67095-007LF](#) [67601157](#) [68631-112](#) [68645-018](#) [699319-000](#) [70.362.1628.0](#) [70-4210](#) [70-4226B](#) [70-](#)
[4853B](#) [71.350.2428.0](#) [733-134](#) [733-162](#) [760-3052](#) [MHR-64-VUAL](#) [80.063.4001.1](#) [800-90-001-10-001000](#) [801-43-002-10-013000](#)
[801-43-006-10-002000](#) [803-43-024-10-001000](#) [803-93-012-10-001000](#) [8-1437020-4](#) [819-22-004-30-001101](#) [820-22-006-30-001101](#)
[820-22-008-30-001101](#) [821-22-002-10-001101](#)