


- 技术要求1、插入力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
 2、拔出力: 5~8N(0.3~3.0kgf)
 3、接触电阻: <math><30\text{m}</math>
 4、绝缘电阻: >100M DC 500V
 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
 6、寿命: 10000 10~20次/min
 7、额定负载: DC 12V 3A
 8、适用温度范围: -25~85

序号	名称	材料	镀层/颜色	备注
1	平片	黄铜 0.35	银	
2	弹片	磷铜 0.3	银	
3	弯钩	黄铜 0.3	银	
4	圆针	黄铜 2.0	铜锡	
5	塑料盖	PPA	黑	
6	塑料座	PPA	黑	



DC-050-XX

中心针直径 (mm) : 20 : 2.0 , 25 : 2.5

DESIGNED		CHECKED		APPROVAL		DRAWING NUMBER		DATE		REV.		SCALE	
Mikey		Tom		Jerry		PART NAME		DC-050-XX		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:		X. ±0.25 X.x ±0.20 X.xx ±0.15 ANGULAR ±3°	
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.		SCALT: 1/2		SCALE: 3:1		FILE.NO.	
new		2015/5/3		A		HanElectricity Co.,LTD							

瀚源

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Connectors](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[KLDX-SMT-0202-BPTR](#) [171-0722-E](#) [K596](#) [KLD-0201-BC](#) [4C6831AX](#) [10073976-112LF](#) [LCB60PW-M](#) [LCB30PW-M](#) [LCB60PB-M](#)
[LCC30PB-M](#) [LCB50PW-M](#) [LCB50-M](#) [LCB60-F](#) [LCC30-M](#) [LCB40PW-M](#) [LCC30PW-M](#) [LCB50-F](#) [LCB40-F](#) [LCB30-F](#) [LCC40-M](#)
[LCC40PB-M](#) [LCB40PB-M](#) [LCC40-F](#) [LCB60-M](#) [LCC40PW-M](#) [LCB50PB-M](#) [DC-002-100](#) [DC-031A-130](#) [DC-031A-100](#) [DC-003A-130](#)
[DC-045-130](#) [DC-192-130](#) [DC-033-130](#) [DC-011-100](#) [DC-002F-130](#) [DC-002-130](#) [DB-14-2F](#) [DC-183B](#) [DC-060-04A](#) [DC-099-200](#) [DC-015-](#)
[250-A](#) [DC-016-200-A](#) [DC-005A-200](#) [DC-044A-200](#) [DC-088-200](#) [DC-022A-200](#) [DC-038-150](#) [DC-005C-130](#) [DC-012A-200](#) [DC-098-200](#)