



技术要求:

- 1、接触电阻:<math><30m</math>
- 2、绝缘电阻:>100M
- 3、耐电压:AC 500V 1min无飞弧及击穿
- 4、寿命:5000 10~20次/min
- 5、额定负载:DC 30V/0.5A
- 6、适用温度范围:-20~70

序号	名称	材料	镀层/颜色	备注
1	1号弹片	磷铜	镀银	
2	2号弹片	磷铜	镀银	
3	3号弹片	磷铜	镀银	
4	基座	PBT	黑色	

		new		2015/5/3	A	瀚源
ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.	REV.	
DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2		SCALE: 3:1
Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	PJ-313B-6P	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:	X. ±0.25
			MODEL NAME	PJ-313B-6P		X.xx ±0.20
			3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		ANGULAR ±3°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Phone Connectors](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R4F](#) [14412GX](#) [E12BPKG](#) [MT333X](#) [171-3302-EX](#) [NC3MG-V](#) [NP2RX-AU-SILENT-D](#) [JM2PB-AU BULK](#) [S2674](#) [280L](#) [RJ5VI-S](#) [TM1R-AU](#) [TM2PJ-AU](#) [TM2PJ-AU BULK](#) [TS3PBJ-AU](#) [TS3PBMJ-AU](#) [MP-101](#) [54B](#) [T10711](#) [MT334F](#) [NJ3FP6F-P](#) [NPX-PROMO](#) [JS3PB-AU BULK](#) [XMT332A](#) [114BPCSX](#) [CMT334B](#) [AA0-A4830-A00](#) [PJ-218](#) [PJ-320-3P SMT](#) [PJ-321A](#) [PJ-393-8P](#) [KH-PJ-327D-SMT](#) [PJ-320D](#) [PJ-3106M](#) [PJ-376](#) [PJ-624](#) [PJ-339](#) [PJ-3200B](#) [RCJ-017](#) [PJ-307B-1.3-01](#) [PJ-324](#) [PJ-324M](#) [PJ-313D](#) [PJ-313](#) [PJ-227](#) [PJ-343 Red](#) [PJ-3106AC1](#) [PJ-3505A](#) [PJ-321](#) [KH-PJ-307-5P](#)