



技术要求:

1. 塑料件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100MΩ min, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100MΩ max。操作温度-30° to+85°, 使用寿命80,000次, 操作力: 250gf±50gf。
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

PAPT NO	TS1077-X-X
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf
Height	15 : 1.5mm 20:2.0mm

F	防尘膜	FS017	0.05	1		new	2015/5/3	A	瀚源				
E	盖板	NE-05	不锈钢	1	镀银					ECN BO.	DESCRIPTION.	DATE.	REV.
D	按钮	ND-04	LCP黑	1		DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2	SCALE: 3:1		
C	簧片	NC-03	进口不锈钢复银	2		Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1077-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X.XX ANGULAIR	X.	±0.25
B	底座	NB-02	LCP黑	1					MODEL NAME	TS1077-X-X		X.xx	±0.20
A	卡件	NA-01	磷铜	1	镀银				3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		X	±0.15
序号	名称	物料号	材料	数量	备注					FILE.NO.		±3	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)