



项目	规格
额定负荷	DC 12V 50mA
绝缘电阻	100MΩ min. 100v Dc
耐压强度	AC250V 50HZ 1mi n
电器寿命	50000次
环境温度	-25-70℃
相对湿度	(40℃) ≤95%
接触电阻	50mΩ max
行程	0.20±0.05mm
动作力	260gf±20gf

PAPT NO	TS1109-X-X	
Operating Force	160 : 160gf ; 260 : 260gf	
Height	38 : 3.8mm	65 : 6.5mm
	43 : 4.3mm	70 : 7.0mm
	45 : 4.5mm	75 : 7.5mm
	50 : 5.0mm	80 : 8.0mm
	55 : 5.5mm	85 : 8.5mm
	60 : 6.0mm	90 : 9.0mm

					new		2015/5/3		A		瀚源				
					ECN BO.		DESCRIPTION.		DATE.		REV.				
					DESIGNED	CHECKED	APPROVAL	DRAWING NUMBER	SCALT: 1/2		SCALE: 3:1				
E	盖板	铁皮	1	镀锡	Mikey	Tom	Jerry	PART NAME	TS1109-X-X	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:	X.	±0.25			
D	按钮	PPA	1									X.x	±0.20		
C	簧片	不锈钢覆银	1									X.xx	±0.15		
B	底座	PPA	1												
A	卡件	黄铜	1	镀银											
序号	名称	材料	数量	备注				3RD ANGLE PROJ	HanElectricity Co.,LTD		FILE.NO.				

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Tactile Switches](#) category:

Click to view products by [HanElectricity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6407-250V-25273P](#) [ADTSA62NV](#) [B3F-3123](#) [1977177-8](#) [1977266-1](#) [ADTSA63NV](#) [ADTSM21NSVTR](#) [ADTSM25RVTR](#) [ADTSM32NVTR](#)
[ADTSMW64RV](#) [1977120-6](#) [FSMRA4JHA04](#) [GS4.70F300QP](#) [KSC241J SP DELTA LFS](#) [3FTL600RAS](#) [3FTL640RAS](#) [6407-250V-25343P](#)
[ADTSM31NVTR](#) [2-1977120-7](#) [TSJW-5.2-260-TR](#) [Y651050400P](#) [KMT011MNGJLHS](#) [70-201.0](#) [ADTSG648NV](#) [ADTSM62KSVTR](#)
[ADTSM648NV](#) [95C06E3RAT](#) [3ATH9Q](#) [FSMRA8JHA04](#) [HARS0073](#) [Y33R411N9FPLFT](#) [Y33R51139FPLFT](#) [Y31C01402FPLFS](#)
[PTS645SK50SMTR92](#) [ADTSM32NVB](#) [KMS233GPWTLFG](#) [Y78B64124FP](#) [Y31CJ244KFP LFS](#) [Y96D113G0FP LFS](#) [Y33A812C5FP LFT](#)
[Y56B2D120FP LFS](#) [Y31C5144KFP LFS](#) [PTS645 DVM83-BN125-2 LFS](#) [B3W 1000G](#) [KSC621G OL LFS](#) [B3F 1002C](#) [B3F 0047H](#) [B3W](#)
[1002C](#) [B3F 5001G](#) [B3W 1100C](#)